



<b>TYPE AE6158K02 PMR</b>	<b>Shuttle 11 pl. 48V</b>
<b>Batteries US2200</b>	<b>12 X 8 volts</b>
<b>Moteur</b>	<b>5KW</b>
<b>Contrôleur</b>	<b>Curtis 1244</b>
<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>	
Nombre de places	11 + 1 fauteuil
Puissance/ voltage	5KW/48V
Autonomie à 20 KM/H	100 km
Vitesse maxi paramétrable	de 0 à 40 km/h
Rayon de braquage (M)	5,5
Dimensions	5000X1500X2000
Capacité d'ascension	20%
Poids à vide	1390kg
Charge maximum admissible	1210kg



<b>CAROSSERIE</b>			Option ceintures de sécurité
"S" pour configuration standard et "O" pour les options			
Structure	Chassis acier, fibre de verre et polycarbonate	S	
Toit	Fibre de verre	S	
Pare-brise	Verre renforcé	S	
Sièges (housses)	PVC	S	
Rétroviseurs extérieures	Un de chaque côté	S	
Convertisseur DC/DC	1	S	
Eclairage	Phares avant, feux arrière et clignotants.	S	
Planche de bord	Clé de contact, indicateur de charge, compteur kilométrique, essuie-glace.	S	
Klaxon et avertisseur de recul	1	S	
Porte-gobelet	1	S	
Direction	Crémaillère	S	
Freinage	Tambours arrières et avant à commande hydraulique	S	
Suspensions avant	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S	
Suspensions arrière	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S	
Transmission	Embrayage - boîte 4 rapports + marche arrière	S	
Pneus	145/80/12	S	
Jantes	4 x 12 en Aluminium	S	
Ceinture de sécurité	2 points (10 pièces)	O	

<b>ACCESSOIRES</b>		
Chargeur à terre	230V, sortie 48V - 30A	S
Protection latérales (bâches)	Amovibles à enroulement.	S

## AUTOELEK

478, Ch. De Pareloup - 30000 NÎMES

Tél/Fax: 04-66-64-42-32 Port: 06-24-20-20-62

E-mail: autoelek@autoelek.com Site: autoelek.com

RCS 493 680 672 Code APE 4511Z