



<b>TYPE AE2026KSF</b>	<b>Transporteur 4 pl. 48V</b>
<b>Batteries US2200</b>	<b>8 X 6 volts</b>
<b>Moteur AC ISKRA</b>	<b>5,5KW</b>
<b>Contrôleur</b>	<b>ISKRA</b>
<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>	
Nombre de passagers	4
Puissance/ voltage	5,5KW/48V
Autonomie à 20 KM/H	70 km
Vitesse maxi	40 km/h
Rayon de braquage (M)	3
Dimensions	2700X1180X1778
Capacité d'ascension	25%
Poids à vide	520kg
Charge maximum admissible	350kg



<b>CAROSSERIE</b>			Rétroviseurs
"S" pour configuration standard et "O" pour les options			
Structure	Chassis acier, fibre de verre et polycarbonate	S	
Toit	Fibre de verre	S	
Pare-brise	Plexiglas	S	<b>Option ceintures de sécurité</b>
Sièges (housses)	PVC	S	
Rétroviseurs extérieures	Un de chaque côté	S	
Convertisseur DC/DC	1	S	
Eclairage	Phares avant, feux arrière et clignotants.	S	<b>Option bâches</b>
Planche de bord	Clé de contact, selecteur marche AV/AR, indicateur de charge	S	
Klaxon et avertisseur de recul	1	S	
Porte-gobelet	4	S	
Direction	Crémaillère	S	
Freinage	Disques avant et tambours arrière - Frein à main	S	
Suspensions avant	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S	
Suspensions arrière	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S	
Transmission	Automatique	S	
Pneus	205/50/10	S	
Jantes	7 x 10 Aluminium	S	
Ceinture de sécurité	2 points (4 pièces)	O	

<b>ACCESSOIRES</b>		
Chargeur embarqué	230V, sortie 48V -18A	S
Convertible	Banquette arrière convertible en plateau (1100x800 mm)	O
Protection latérales (bâches)	Amovibles à enroulement.	O

## AUTOELEK

478, Ch. De Pareloup - 30000 NIMES  
 Tél/Fax: 04-66-64-42-30 Port: 06-24-20-20-62  
 E-mail: autoelek@autoelek.com Site: autoelek.com  
 RCS N°493 680 672 Code APE 4511Z