



TYPE AE2026HCX	Utilitaire 2pl. + L. benne 400kg 48V
Batteries US2200	8 X 6 volts
Moteur AC ISKRA	5,5KW
Contrôleur	ISKRA
CARACTERISTIQUES GENERALES	
Nombre de passagers	2
Puissance/ voltage	5,5KW/48V
Autonomie à 20 KM/H	70 km
Vitesse maxi	40 km/h
Rayon de braquage (M)	3,5
Dimensions	3300X1180X1850
Capacité d'ascension	20%
Poids à vide	580kg
Charge maximum admissible	550kg



CARROSSERIE			Rétroviseurs
"S" pour configuration standard et "O" pour les options			
Structure	Chassis acier, fibre de verre et polycarbonate	S	
Toit	Polycarbonate beige	S	
Pare-brise	Plexiglas	S	
Sièges (housses)	PVC	S	
Rétroviseurs extérieures	Un de chaque côté	S	
Convertisseur DC/DC	1	S	Option ceintures de sécurité
Eclairage	Phares avant, feux arrière et clignotants.	S	
Planche de bord	Clé de contact, selecteur marche AV/AR, indicateur de charge	S	
Klaxon et avertisseur de recul	1	S	
Porte-gobelet	4	S	
Direction	Crémaillère	S	
Freinage	Disques avant et tambours arrière - Frein à main	S	Option bâches
Suspensions avant	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S	
Suspensions arrière	Amortisseurs hydrauliques indépendant	S	
Transmission	Automatique	S	
Pneus	205/50/10	S	
Jantes	7 x 10 aluminium	S	
Ceinture de sécurité	2 points (2 pièces)	O	

ACCESSOIRES		
Chargeur embarqué	230V, sortie 48V -18A	S
Benne acier - fond aluminium	1100 x 1650 x 250 mm basculante, avec ridelle ouvrante	S
Vérin hydraulique	Basculement de benne par verin hydraulique - commande manuelle ou électrique	O
Protection latérales (bâches)	Amovibles à enroulement.	O

AUTOELEK

478, Ch. De Pareloup - 30000 NÎMES
Tél/Fax: 04-66-64-42-30 Port: 06-24-20-20-62
E-mail: autoelek@autoelek.com Site: autoelek.com
RCS 493 680 672 Code APE 4511Z